



Grasso spray



Codice articolo: 380

Confezione: aerosol 400 ml
Cartone da 12 pz

Aspetto e colore: liquido paglierino sotto pressione

Odore: caratteristico solvente

POLITAC SPRAY

Grasso spray antigoccia

CARATTERISTICHE

POLITAC è un grasso universale per catene, cuscinetti, snodi, sospensioni e per tutti i movimenti meccanici che richiedono questo tipo di lubrificazione. Prodotto resistente all'acqua ad elevata adesione, specifico per catene e per altri movimenti soggetti a forza centrifuga. E' adatto sia per lubrificazioni industriali sia per lavori di varia manutenzione automobilistica. La confezione spray permette di trattare punti difficilmente accessibili

IMPIEGO

Nelle lubrificazioni industriali.
Nella manutenzione automobilistica.
Nel settore nautico.
Antigoccia. Antiusura. Anticorrosivo.

MODO D'USO

- Agitare prima dell'uso.
- Spruzzare sulle parti da trattare e lasciare agire.



Pericolo

Indicazioni di Pericolo:

H222+H229 Aerosol altamente infiammabile.
Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Consigli Di Prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra

SYNT CHEMICAL s.r.l.

Via Gagliani , 5 40069 Zola Predosa (BO) tel. 051752332 fax 051754945
email syntchemical@syntchemical.it www.syntchemical.it

fonte di accensione.

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza

SYNT CHEMICAL s.r.l.

Via Gagliani , 5 40069 Zola Predosa (BO) tel. 051752332 fax 051754945

email syntchemical@syntchemical.it www.syntchemical.it