



## Liquido detergente per prelavaggio



Codice articolo: 089

Confezione: tanica 20 kg

Aspetto e colore: liquido paglierino

Odore: caratteristico

pH : 11,2

### SLOT 41 B5

Liquido detergente per prelavaggio

#### CARATTERISTICHE

SLOT 41 B5 è un detergente liquido ad elevata alcalinità. E' indicato per pulizie particolarmente pesanti (camion, cisterne, ecc.) dalle quali è possibile rimuovere la patina di smog senza intervenire con azione meccanica; è sufficiente applicare il prodotto diluito sulla superficie asciutta e sciacquare con l'idropulitrice. Il prodotto, usato come da istruzioni, non intacca le vernici, gomma, parti cromate, il prodotto può intaccare l'alluminio, vernici vecchie e parti riverniciate.

#### IMPIEGO

Lavaggio di autovetture, camion, autobus, macchine operatrici, teloni di centinati, furgonati in vetroresina.  
Pulizia di motori, macchinari, superfici dure in generale, ecc.  
Pulizia cerchioni – pulizia motori.

#### MODO D'USO

- Dose d'impiego consigliata 1:40.
- Diluizione come lavacerchioni: 1:3/5
- Applicare sulle parti asciutte, iniziando dalle parti inferiori della carrozzeria.
- Attendere pochi minuti.
- Risciacquare abbondantemente con l'idropulitrice prima che il prodotto possa asciugare sulla parte trattata.
- Aspirazione dosatron : 1,4% min. – 1,7% max nel periodo estivo.
- 1,5% min. – 1,9 max max nel periodo invernale.
- Con pompa dosatrice (per vettura) : gr. 35 min. – gr. 55 max. periodo estivo / gr. 45 min. – gr. 55 max periodo invernale

**ATTENZIONE** : non lasciare asciugare il prodotto sulle superfici trattate. Iniziare il trattamento dal basso verso l'alto onde evitare scoloriture. Non usare su moto, bici, camper, caravans e roulotte. Lievi variazioni di colore non compromettono la qualità né l'utilizzo del prodotto.



Pericolo

Indicazioni di Pericolo:

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli Di Prudenza:

P260 Non respirare i vapori/gli aerosol.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Contiene

IDROSSIDO DI SODIO

ACIDO ETIDRONICO

ETILENDIAMMINOTETRAACETATO DITETRASODIO

ALCOLI, C9-11-ISO, RICCHI IN C10- ETOSSILATI

Composizione (Regolamento CE n. 648/2004):

5-15% tensioattivi non ionici, fosfonati, EDTA.

<5% saponi.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.